

## COUVERTURE À BARRES - CLASSIC - BASSIN ENTERRÉ

N° client : .....	Référence client : .....	Date de commande : .....
-------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Coordonnées société :</b> Nom : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. : ..... E-mail : ..... Contract en cas de cotes manquantes : ..... ..... .....	<b>Adresse de livraison :</b> Nom : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. (personne à contacter) : ..... E-mail : ..... Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : ..... ..... .....
---	---

Piscine neuve  Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine : .....

	
<b>COLORIS</b>	
<input type="checkbox"/> Brillant (dessous beige) : <input type="radio"/> Vert <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Amande <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Gris ardoise <input type="radio"/> Sable <input type="checkbox"/> Mat (dessous gris) : <input type="radio"/> Gris clair	
<b>DIMENSIONS BASSIN RECTANGULAIRE (Dimensions maximum bassin : 5 x 10 m)</b>	
Largeur : ..... m Longueur : ..... m <input type="checkbox"/> Forme libre	<b>Important :</b> Si votre bassin est de forme libre, merci de nous fournir un plan pour étude et pour positionner correctement vos patins.
<b>DÉBORD SOUHAITÉ (débord standard 25 cm, minimum 20 cm - maximum 40 cm)</b>	
..... cm de chaque coté	
<b>ESCALIER</b>	
Escalier sur la largeur (tension par sangle à cliquet) : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<b>Quelle que soit leur forme, les escaliers sont fabriqués en forme rectangulaire et tendus par des sangles à cliquet.</b>
<b>SYSTÈME D'ACCROCHAGE</b>	
<input type="checkbox"/> Piton douille inox alu pour plage béton <input type="checkbox"/> Piton douille pour plage bois Par défaut, les pitons douille inox alu pour plage béton seront expédiés.	<b>Important :</b> Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.
<b>OPTIONS</b>	
<input type="checkbox"/> Roll-e (dimension max. d'enroulement : couverture de 5 x 12 m) <input type="radio"/> Adaptateur gauche Roll-e	<input type="checkbox"/> Boudin d'eau <input type="checkbox"/> Kit vent avec sangles apparentes <input type="checkbox"/> Kit neige <input type="checkbox"/> Kit vent fort avec câble intégré à la barre
Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.	

# PLAN BASSIN AVEC APPENDICE COUVERTURES À BARRES - CLASSIC

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

<b>BASSIN</b>
1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin : ..... ..... cm
2 Diagonale AC = ..... cm Diagonale BD = ..... cm Diagonales prises en angles vifs.
<b>ESCALIER</b>
Indiquez la position de l'escalier : <input type="checkbox"/> Sur la largeur AB <input type="checkbox"/> Sur la largeur CD
Diagonale EG = ..... cm Diagonale FH = ..... cm Diagonales prises en angles vifs.
<b>STOCKAGE</b>
Côté stockage une fois la couverture enroulée : <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> CD
<b>SKIMMER</b>
<input type="checkbox"/> Skimmer centré sur : <input type="radio"/> La largeur AB <input type="radio"/> La longueur BC <input type="radio"/> La largeur CD <input type="radio"/> La longueur AD
<input type="checkbox"/> Pour les skimmers non centrés, merci de nous joindre un plan.
<b>INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN</b>

